

Panphone Analógico Serie 4

Intercomunicador Analógico Antivandálico

Características generales de Panphone Analógico Serie 4

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Intercomunicador manos libres con colgado y descolgado automático | Si |
| Antivandálico | Si |
| Grado de Resistencia | IP 55 |
| Conexión de Voz | Extensión Analógica o PSTN |
| Marcación automática a extensión desde pulsador de llamada | Si |
| Programación de extensión de destino según día o noche | Si |
| Límite de duración de llamada | Si |
| Volumen de micrófono y altavoz ajustable manual (Control de Ganancia) | Si |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Apertura de puertas de forma remota (activación de relés) con marcación de código desde cualquier extensión o teléfono externo. | Si |
| Placa con relés contacto seco independientes, ideales para conexión de puertas de activación eléctrica o dispositivos externos (Lectores tarjeta, huella dactilar, etc). Controlable normalmente cerrado o abierto. | 2 |
| Puertos entrada para pulsadores externos o sensores | 2 |
| Cableado | 2 hilos + Alimentación DC |
| Alimentación | 12V DC |
| Alimentador 12V DC 1.8 Amp. individual | Incluido |
| Configuración por DTMF | Si |



1 Botón Superficie
187x104x32mm
4006
4008



Teclado Superficie
187x104x32mm
4003
4005



1 botón Empotrar
217,41x128,8x8,6mm
4018
4020



Teclado Empotrar
217,41x128,8x8,6mm
4015
4017

Panphone Analógico Serie 4

Intercomunicador Analógico Antivandálico

Características Panphone Analógico Serie C según versión

| | Panphone Serie 4 (sin Cámara) | | | | Panphone Serie 4 (con Cámara) | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|---------|-------------------------------|---------|------------------|---------|
| Referencia | 4006 | 4003 | 4018 | 4015 | 4008 | 4005 | 4020 | 4017 |
| Formato | Superficie | | Empotrar | | Superficie | | Empotrar | |
| Botón o Teclado numérico piezoeléctrico | 1 botón | Teclado | 1 botón | Teclado | 1 botón | Teclado | 1 botón | Teclado |
| Apertura de puerta con código marcado | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si |
| Marcación a extensión específica | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si |
| Memoria 10 números para Speed Dial | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si |
| Dimensiones (HxWxD) mm | 187x104x32 | | 217,41x128,8x8,6 | | 187x104x32 | | 217,41x128,8x8,6 | |
| Cámara Color | No | | | | Si | | | |
| Soporta Video IP | No | | | | Si | | | |
| Servidor de Video IP incluido | No | | | | Si | | | |
| Cableado adicional cámara | N/A | | | | UTP (Ethernet) | | | |
| Lector de Tarjeta | No | | | | No | | | |
| Puertos Ethernet | - | | | | 1 puerto para Cámara | | | |
| Potencia altavoz | Hasta 2,5W | | | | Hasta 2,5W | | | |
| Cancelación Eco | Si | | | | Si | | | |